

Frånluftsdon GPDF/GPDB-C, FläktGroup

FRÅNLUFTSDON GPDF-125-C CLEANVENT FLÄKTGROUP



Artikelnr: 6620792C

Ean artikelnr: 6415887139356

Ersätter artikelnr: 6620792

Materialklass PNJ111

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: FläktGroup
- Anslutningsdiameter: 125 mm
- Material: Stål
- Färg: Vit RAL 9003
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/24 ST
- Flöde vid 25 dBA: 52 l/s
- Ytterdiameter: 162 mm
- Utförande: Fjäderinfästning Cleanvent

Artikelinformation

GPDF och GPDB är frånluftsventiler för allmänventilation. GPDF har fjäderinfästning och GPDB har bajonettinfästning. Ventilerna har en förinställd inställning för grundflödet. Båda varianterna består av inloppsring och ventilkägla. Inloppsringen har tätning mot fästram/vägg och fixeras med fjäderlås (GPDF). GPDF och GPDB har låsbar inställning och kan lätt förinställas efter beräknat tryckfall vid givet luftflöde. GPDF/GPDB kan även användas som tilluftsdon vid låga luftflöden i utrymmen som klädkammare, förråd etc. Ventilen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och uppfyller miljöklass C2 enligt SS-EN ISO 12944-2. Den är pulverlackerad i vit RAL 9003 vilket ger hög ytfinish och god slag- och reptålighet. CleanVent behandlad yta som standard. GPDF monteras i fästram KGEZ-01/-05 och GPDB monteras i fästram KKT&KKU. Fästram beställs separat. .